



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. ССЫЛАЙТЕСЬ НА СПЕЦИФИКАЦИЮ ПРИ КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2. PREMIUM COAT SYSTEM – ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ ПОСЛОЙНО: ОСНОВНОЙ СЛОЙ, ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОСНОВНОЙ СЛОЙ, И ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ КОМПОНЕНТОВ.
3. ОСНОВНОЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1 м<sup>2</sup>.
4. ФИНИШНЫЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1,72 м<sup>2</sup>.
5. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ОТНОСИТСЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ HYDROSTOP ДЛЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ.



**PREMIUM COAT SYSTEM**

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УЗЛА КРЫШИ  
 С ВЫТЯЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

DATE:  
 04/11/05

SHEET No :  
 EF – 2